

Reparation af:
KNÆKKEDE MARKSTOLPER



Dette lille manual kan du følge og bruge, uden eller sammen med videoen. Det gør dig i stand til at reparere en knækket hegnstolpe.

⚠ Obs – inden du går i gang med hegnsarbejde – sørg altid for at hegnet er slukket. ⚠

Fjern den gamle stolpe

1. Når du har identificeret den brækkede stolpe – find en ny stolpe i tilsvarende størrelse. Nye stolper finder du ved den lille container eller omkring et af de to maskinhalvtage
2. Hvis du skal fjerne den gamle stolpe.
 - a. Hvis den er umulig at fjerne med håndkraft – find en tyk lærredstrop på lageret under elskabet ved siden af hegnsmaterialer.
 - b. Kør Avant-en i stilling ved den knækkede stolpe.
 - c. Bind strop fast på Atv-ens teleskop stang der hvor man monterer redskaber
 - d. Bind den anden ende af stroppen fast og snur den rundt om pælen nede i jord højde.
 - e. Start Avant-en og løft teleskopstangen – så stolpen trækkes lodret op.

Sæt ny stolpe

1. Måske kan hullet fra den knækkende stolpe genbruges.
2. Hvis ikke hullet kan genbruges, monter pæleboret på Avant-en.(se tutorial om montering af pælebor og brug af pælebor). Hvis du borer nyt hul skal pæleboret bore så dybt at det er ca. 30 cm fra borehovedet – med andre ord – ikke helt i bund, men dog så langt at du ikke skal bruges for mange kræfter ved at skulle hamre det unødigt langt ned med manuel kraft.
3. Skru gamle plasticklokker af den knækkede stolpe – de kan genbruges.
4. Det skal du have klar:
 - a. Pælebanker. Obs der er forskel på hjørnestolper og alm. hegnstolper i tykkelse – så pælebankeren du skal tage skal passe til stolpens tykkelse. Normalt den sorte til hegnstolper og den grå-hvide til hjørnestolper
 - b. Stamper (knopstang og en spand med sten i forskellige størrelser på ca. knytnævestørrelse. De er til stabilisering af stolpen når den bankes i.
5. Sæt pælen i det gamle eller nyborede hul. Sørg for at den ikke står skævt og hælder til den ene side. Evt. kan du bruge loddebrædt. Et sådant finder du også på værkstedet. Hvis I er to der hjælpes ad kan den ene stampe og den anden sikre og holde øje med at den står lige.

6. Når pælen er ca. 30 cm nede placeres mindre sten der brug som kiler omkring fonde af stolpen. De bankes/stødes ned med stamperen så de stabiliserer stolpen. Sæt på fra flere sider så stolpen bliver godt stabiliseret og står sikkert.
7. Bank pælen ned så det der rager op over jorden af pælen er i tilsvarende højde som de andre ikke knækkede stolper. Det kan kræve en del banken, hæven og sænken med pælebanker – go motion.
8. Det opgravede jord samles omkring stolpen og stemples med fod.
9. Klokkerne skrues på. Sæt tråden på klokken inden du skruer klokkerne på med skruemaskinen.
10. Når du er helt færdig med reparationen – husk at tænke hegnet igen.